

# CLASSIC VONTATOTT PERMETEZŐ

## Egy lépcsőfokkal a Profi-Class alatt

Átgondolt műszaki megoldások, egyszerű konstrukciós kivitel. A Classic permetezőnél a felszereltség módosítható az építőmodul elvnek köszönhetően. Ezért a vevők kívánsága szerint lehet a permetezőgépet a gyárban összeállítani.

### Műszaki adatok (széria kivitel)

- erős alváz, ráépített permetlé tartállyal, alacsony súlypont
- merev vonórúd, pótkocsi vonófejhez
- kétkörös légfék, rögzítőfékkel
- közúti világítás
- üvegszálás permetlé tartály, 10% biztonsági többlettel, hullámtörővel merevítve két bebújó nyílással, szellőzővel
- nagyméretű tisztavizes kimosótartály, a vegyszer tartályba beépítve ( az 5.800 l kívül)
- mechanikus tartályszintjelző
- hidraulikus keretemelés, tömlővezető lánccal
- rúgós lengéscsillapítás az emelőtoronyban, nyugodt keretmozgás
- hidraulikus nyitású-zárású szórókeret, a szárnyak 50%-a alumíniumból készült, ez nagyobb stabilitást és súlymegtakarítást eredményez
- a szórókeret hidraulikus szállításbiztosítással van ellátva
- pneumatikus lengéskiegyenlítés horizontális és vertikális lengéscsillapítókkal
- rozsdamentes acél 1/2" permetlé cső a szórókereten, 50 cm fúvókaosztással
- pneumatikus vezérlésű szoló fúvókatartókkal, egy sorozat légbeszívásos fúvókával
- membrándugattyús szivattyú, robosztus, hosszú élettartamú
- szivattyú meghajtás a traktor munkahidraulika körével (80 l/min)
- felhúzható létra a kezelőegységek eléréséhez
- 4 utas 2" méretű szívóoldali csap, 320 l/min szivattyú teljesítménytől 3" kivitel
- 4 utas nyomóoldali programválasztó csap
- nagyméretű szívó és nyomóoldali szűrők
- permetlé nyomócső kimosás automatikus átkapcsolással
- elektropneumatikus fúvóka kapcsolás, egyes fúvókatartó, cirkulációs rendszerrel
- elektropneumatikus nyomáskiegyenlítés
- permetlé tartály kimosás, fúvókákkal
- állítható, állandó nyomószűrő kimosás
- Spray-Controll szabályzóautomatika, kezelő egységgel
- 15 literes kézmosótartály
- vegyszerbekeverő központ ( 60 l ), bemosó és kannamosó egységgel
- önfelszívó csatlakozás 600-800 l/min teljesítménnyel

### Kiegészítő tartozékok

- ISO BUS komputer: Basic, Basic Top, MC 1
- Tank-Controll elektronikus tartályszintjelző
- lengéscsillapított vonórúd
- légrugós híd, terhelésszabályzóval
- állítható sárvédő, gumitoldattal
- külső mosókefe, dobos tömlőtartóval
- elektropneumatikus levegős keretkifújás
- DAS dupla-légrásegíttetéses-rendszerű szórókeret
- automatikus vagy kézi, vezérlésű kormányzott vonórúd
- automatikus szórókeret vezérlés, magasságtartás
- zárt első szivattyútér ( védett armatúra)
- GPS párhuzamos nyomvezetés, automata keretszakaszolás
- automatikus nyomószűrő kimosás
- hármass rotoros fúvókatartó
- pneumatikus vezérlésű tandem fúvókatartó
- nagyobb szivattyúteljesítmény
- TLT csonkra szerelhető hidraulika szivattyú
- rotoros keverő és kimosó rendszer a permetlé tartályban
- NIGHT LUX szórás kép megvilágító lámparendszer

# DAMMANN



Pflanzenschutztechnik  
Fahrzeugtechnik  
Airporttechnik

# CLASSIC VONTATOTT PERMETEZŐ

Munkaszélesség: 18-36m

Tartálméret: 4.000 l, 5.000 l, 5.800 l



D-21614 Buxtehude-Hedendorf  
Dorfstraße 17  
Telefon: +49 (0) 4163-8163-0  
Telefax: +49 (0) 4163-816371  
e-mail: info@dammann-technik.de  
http:// www.dammann-technik.de

# CLASSIC - VONTATOTT PERMETEZŐ

Kiemelkedő minőség, megbízható konstrukció, magasabb igényű vevőknek



Alapkitétel: áttekinthető, rendezett elhelyezése a működő egységeknek



Keretfelfüggesztés. Minden méretben nagy stabilitást és megfelelő keretmozgást biztosít. Az alapkitétel optimális szóráségyenletességet biztosít.



Stabil kialakítású hidraulikus nyitású szórókeret, védetten elhelyezett fűvókátartókkal.



Az emelőtoronyban elhelyezett rugók a szórókeret függőleges lengéseit csillapítják. A keretre eső rezgéseket, terheléseket jelentősen csökkentik.



Egyszerű kezelhetőség a szívó és nyomóági csapokkal.



Zárt, mechanikai szennyeződéstől védett szivattyútér. (opció)



Kormányzott vonórúd, nyomkövetést biztosít, lehet automatikus vagy kézi vezérlésű. (opció)



Új süllyeszthető vegyszerbekeverő központ, 60 l, kannamosóval, kezelő elemekkel.