

# DAMMANN - Classic - getrokken veldspuit

Praktisch, economisch en milieuvriendelijk

DAMMANN getrokken veldspuiten zijn al 30 jaar een begrip in de markt van machines met grootte arbeidsbreedtes en tankinhouden. Door ervaring en innovatie garandeert DAMMANN een technisch hoogwaardig, praktijkgericht product voorzien van de laatste nieuwe technieken. Ons doel is een zo hoog mogelijke robuustheid, stabiliteit, betrouwbaarheid en een zo lang mogelijke levensduur aan te bieden. De veldspuiten zijn in verschillende uitrustingen leverbaar welke in een modulesysteem gebouwd worden. Door het modulesysteem is het mogelijk om voor iedere bedrijfs- en klantwens een individueel afgestemde machine samen te stellen. Iedere machine wordt voor aflevering grondig gecontroleerd en uitgerust met een onderdelenpakket en een gebruikershandleiding. Ook worden de machines Tuv gekeurd voor snelheden tot 40 km/u.

## Techniek in detail: (standaard uitvoering)

- ▶ Stabiël frame met een spuitank die direct op het frame gemonteerd zit voor een laag zwaartepunt
- ▶ Starre dissel
- ▶ Luchtberemming
- ▶ Verlichting
- ▶ Gekeurde tank met 10% extra inhoud.
- ▶ Tank met vloeistofremmers voor veilig transport
- ▶ Geïntegreerde zuiverwatertank (bij 5.800 l tank aparte tank)
- ▶ Mechanische tankinhoudsmeter
- ▶ Hefmast met geïntegreerde kabelrups voor de spuitleidingen.
- ▶ Hydraulisch opklapbare spuitboom met topdelen van aluminium voor een hogere stabiliteit en lager gewicht
- ▶ Spuitboom met hydraulische transportbeveiliging
- ▶ Pneumatische vlaktestelling met horizontale en verticale demping van de spuitboom
- ▶ Spuitleiding 1/2" RVS en 50 cm dopafstand. Standaard met enkele dopdrager
- ▶ Injectordop naar keuze.
- ▶ Membraampomp – robuust en met een lange levensduur
- ▶ Hydraulische pompaandrijving
- ▶ (Meerprijs, pompaandrijving via aftakas met opstreekpomp )
- ▶ Werkplatform met ladder
- ▶ 4-weg zuigkraan 3" automatisch gestuurd
- ▶ 4-weg programmakraan, automatisch gestuurd
- ▶ Grote zuig- en drukfilter
- ▶ Electropneumatische dopafsluiting
- ▶ Electropneumatische drukregelaar
- ▶ Tankreiniging met reinigingsdoppen
- ▶ Automatische pneumatische drukfilterspoeling
- ▶ Bedieningspaneel BT II – met schakelaars, digitale spuitdrukweergave en extra functies
- ▶ Handwastank 20 l
- ▶ Fustreiniger, 60 l, ringspoelleiding en fustreiniger. Zuigcapaciteit 250 – 500 l/min
- ▶ Zuigcapaciteit pomp 320 l/min. ca. 700 l (Pomp 320 l uitgerust met 3" leidingen en kranen)

## Opties

- Computer: Spraycontrol - Uni-Controll - Basic - MC1
- Geveerde dissel
- Spatborden met spatlappen
- Lastafhankelijk geregelde, luchtgeveerde achteras
- Automatische of handmatige disselbesturing
- Electropneumatische dopschakeling
- Halfautomatische of volautomatische spuitboom hoogte regeling
- Tank-Control – digitale tankinhoudsmeter
- Wasborstel met slanghaspel
- Transportbox 200 l, afsluitbaar
- Pompcapaciteit 320 l/min standaard 250 l/min
- Pompcapaciteit 500 l/min. standaard 320 l/min.
- Luchtondersteuning D A S -Dual-Air-System

Uitvoering en constructie voorbehouden. Voor informatie en vragen kunt u altijd bij onze dealers terecht.

# Dammann Classic - Getrokken veldspuit

Werkbreedte: 18 - 36 m

Tankinhoud: 4.000 l, 5.000 l, 5.800 l



# DAMMANN



Pflanzenschutztechnik  
Fahrzeugtechnik  
Airporttechnik

5541 NM Reusel  
Postelsedijk 15  
Telefoon: +32 (0) 496 56 18 78  
Telefax: +31 (0) 497 64 36 87  
e-mail: [info@dammannspuiten.nl](mailto:info@dammannspuiten.nl)  
[http:// www.dammannspuiten.nl](http://www.dammannspuiten.nl)



# DAMMANN - Classic - getrokken veldspuit

Een machine met bewezen kwaliteit en een solide uitrusting.



Overzichtelijk en makkelijk te bedienen met behulp van kranen



De spuitboomophanging zorgt voor de hoogst mogelijke stabiliteit, optimale bediening en is de basis voor een goede en precieze werking



Stabiele en robuuste spuitboom voor een lange levensduur



Modern ontwerp met goede toegankelijkheid



Bedieningspaneel BT II (Standaard)



Fustreiniger (inh. 60l, zuigvermogen 400 l/min) met ringspoelleiding, roterende spoelkop en mengdop)



Hydraulische hefmaat met geïntegreerde kabelrups



Afgeschermdedophouders in spuitboom